

Hoja técnica Spray marcaje forestal Standar Fluorescente



Este Spray marcaje forestal DISTEIN sirve para rotular madera, piedra, etc. Se adhiere de forma fiable sobre superficies húmedas y además es resistente al agua y a la intemperie.

Este marcaje forestal fluorescente es especialmente apto para las para las señalizaciones para la maquinaria Harvester.

calidad y propiedades

- Con el certificado "KWF-Test"
- Color luminoso intenso para las señalizaciones para la maquinaria Harvester
- Resistente a la intemperie, se adhiere muy bien sobre superficies húmedas y aguantan bien los rayos solares directos
- Óptimo poder luminoso y de cobertura
- Resistente a heladas hasta -20° C
- Mínima niebla de pulverizado
- Gracias al pulverizador especial de escritura se puede pulverizar escribiendo con nitidez sobre la madera
- Fácil reconocimiento del color gracias a la anilla de color patentada
- Posibilidad de utilización con un mango metálico

Datos físicos y químicos

- **Colores:**
Fluorescentes: rojo, naranja, amarillo, azul, verde, fucsia, negro, blanco
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes 500 ml para aprox. 3-4m²
- **Secado:**
Seco al polvo: después de 10 minutos
Seco al tacto: después de 30 minutos
Seco total: después de 24 horas
Se puede trabajar: después de 24 horas
- **Caducidad:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **formato:**
Aerosol, volumen nominativo máximo = 500 ml

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

- Agitar bien antes de su uso, hasta oír bien las bolas de acero (aprox. 2-3 minutos)
- Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible
- Distancia aprox. 10-15 cm
- Después de su uso, dar la vuelta al bote y pulverizar brevemente por la válvula para evitar que se pegue la boquilla

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 30.04.2026

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com