

Hoja técnica Set de reparación de la pintura



Con este Set de ColorMatic para la reparación de pintura por gravilla o arañazos profundos, lo no profesionales pueden reparar de forma rápida y sin problemas estos pequeños daños en la carrocería. El set contiene todo salvo el pincel de retoque adecuado. En muy pocos pasos se pueden reparar tanto daños puntuales como también daños en superficies mayores.

Campo de aplicación:

Para ser aplicado por no profesionales en daños por gravilla y arañazos profundos.

Calidad y propiedades

- Aplicación rápida y sencilla
- En pocos pasos eliminar daños por piedras
- Económico
- El set contiene todas las piezas necesarias salvo el pincel de retoque.
- Apto para todas las pinturas originales para automóvil
- Resistente a la fricción
- De aplicación para grandes superficies y en lugares puntuales
- Hay un CD con un video de aplicación
- Contenido:
 - Líquido de reparación 50 ml
 - Espátula de goma
 - Paño para polir
 - Guantes de un solo uso
 - Descripción de aplicación paso a paso
 - CD con video de aplicación
- No aplicar sobre superficies calientes
- No usar con rayos solares directos.

Datos físicos y químicos

- **Color:** transparente
- **Olor:** a disolvente
- **Superficie:** limpio, seco, libre de grasa y de óxido
- **Caducidad/almacenaje:** 5 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:** Líquido de reparación 50 ml

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Limpiar las superficies a pintar con suficiente agua
- En caso necesario limpiar también con [ColorMatic Limpiador de silicona, N.º. Art. 174469](#)
- La superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo y óxido.
- Poner unas gotas de pintura del pincel (no está en el set) sobre la espátula de goma.
- Pasarlo por el lugar dañado
- Dejar secar unos 5 minutos
- Envolver la espátula con el paño de pulir en una sola capa.
- Humedecer el paño de pulir con el líquido de reparación.
- Pasar con el paño de pulir húmedo sobre la pintura hasta que se hayan eliminado los daños por piedras o los arañazos.
- Limpiar de nuevo con agua y un paño de microfibras

- En caso necesario pulir

Datos para el pedido

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 31.01.2012

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com