

Hoja técnica Ergonomico larga duración



Esta pintura marcaje forestal Distein sirve para la señalización y rotulado de madera, piedras etc.
Se adhiere de forma segura sobre la superficie húmeda y es resistente al agua y a las inclemencias.

Esta pintura marcaje forestal Standard larga duración se adapta especialmente bien para caminos forestales y marcajes de árboles futuros.

calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Con certificado „KWF-Test“
- Color duradero, apto para marcaje de futuros árboles y marcaje de caminos forestales
- Resistente a las influencias medioambientales, se adhiere muy bien sobre superficies húmedas y con rayos solares directos
- Poder de cubrición óptimo
- Resistente contra heladas hasta -20° C
- Mínima niebla de pulverizado
- El difusor especial de escritura posibilita un pulverizado especial y un rotulado exacto de la madera
- Alto rendimiento
- Fácil reconocimiento del color gracias a la anilla de color patentada
- Se puede usar con la maneta metálica (solo en los aerosoles Standard)
- **Colores:**
Larga duración: rojo, naranja, amarillo, azul, verde, blanco
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie los 500 ml son suficientes para aprox. 3-4m²
- **Secado:**
Seco al polvo: después de 10 minutos
Seco al tacto: después de 30 minutos
Seco total: después de 24 horas
Se puede trabajar: después de 24 horas
- **Reciclado:**
Solo los envases totalmente vacíos deben ser llevados al reciclado. Los envases con restos deben ser llevados al Punto limpio.
- **Caducidad:**
10 años de almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato:**
Volumen nominativo máximo = 500 ml

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

- Agitar bien antes de su uso, hasta oír bien las bolas de acero (aprox. 2-3 minutos)
- Hacer una prueba en un lugar no visible
- Distancia aprox. 10-15 cm
- Después de su uso, dar la vuelta al bote y pulverizar brevemente por la válvula para evitar que se pegue la boquilla

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 30.04.2026

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com