

Notice technique peinture de dilution



La peinture de dilution ColorMatic est utilisable de manière universelle pour être diluée dans les vernis incolores 1K et 2K, ainsi que les peintures de finition 1K et 2K. Grâce à sa recette spéciale, les bords se dissolvent de sorte à permettre une transition de qualité avec la peinture dans la zone de transition. Effort de polissage visiblement réduit.

Appliquer sur la zone de transition immédiatement après application du vernis incolore 2K Hi-Speed ColorMatic 2K ou de la peinture de finition 2K.

Domaine d'utilisation :
 idéale pour la réparation de petites surfaces.

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
*	CM 1K Beispritzlack 400	400 ml	114229

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 8 juillet 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com