

Notice technique reboucheur sous-couche 2K Hi-Speed



Le reboucheur sous-couche 2K Hi-Speed ColorMatic peut être utilisé de manière universelle sur tous les supports métalliques, comme par ex. la tôle d'acier, l'acier zingué et l'aluminium avec d'excellentes caractéristiques d'adhérence et de protection contre la rouille. Séchage très rapide à l'air : 1h (20°C). Très facile à poncer, humide et sec. Résistant aux solvants Sans isocyanate.

Domaines d'utilisation :

idéal pour la peinture de petites surfaces et de pièces.

[Ici](#), vous trouverez des explications filmées sur la technologie 2K

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	CM 2K Hi-Speed Grundierfü. 200	200 ml	195327
	CM 2K Hi-Speed Grundierfü. 500	500 ml	195334

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 21.03.2012

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com