

Notice technique Imprégnateur bois



Cet imprégnateur bois DUPLI-COLOR est un apprêt à action profonde et à séchage transparent contenant des solvants pour une protection préventive contre les champignons qui altèrent la couleur du bois. Pour tous les bois non sollicités statiquement en extérieur, sans contact avec le sol.

Qualité et caractéristiques

- Avec solvants
- Action en profondeur
- Protection contre les champignons qui altèrent la couleur du bois
- Pour tous les bois en extérieur

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** Résine alkyde
- **Coloris :** transparent
- **Brillance :** avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 non pertinent
- **Rendement :**
750 ml suffisent pour env. 8 m²
5 l suffisent pour environ 50-60 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %)**
Sec au toucher : après 2 heures environ.
Recouvrable : après 12 heures environ.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du bois.
- **Nettoyage des outils de travail :**
immédiatement après utilisation avec un diluant à base de résine synthétique
- **Conservation/stockage :**
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance :**
Boîtes métalliques 750 ml + 5 l

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support :

- Le support doit être sec, propre et exempt de graisse et de rouille.

Peinture :

- Toujours bien remuer avant utilisation.
- Peinture

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les

droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 21 février 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com