

Notice technique Conservateur de bois



Le conservateur de bois DUPLI-COLOR est une lasure d'imprégnation à base de solvant, à pores ouverts et transparente pour la finition et la préservation du bois en extérieur. Le conservateur de bois DUPLI-COLOR pénètre le bois en profondeur, est déperlant et le protège efficacement contre les UV et les atrophies prématurées.

Application : bâtiments en bois, abris de jardin, piquets, hangars à outils, clôtures. Support : composants en bois n'ayant pas de dimensions stables.

Qualité et caractéristiques

- résistance aux influences météorologiques
- Pénètre en profondeur
- Résistant aux UV
- faible odeur
- pour l'extérieur
- à base de solvant

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : Résine alkyde
- **Coloris** : transparent
- **Brillance** : avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 non pertinent
- **Rendement** :
Selon l'épaisseur de couche
750 ml suffisent pour env. 9 m²
5 l suffisent pour environ 60 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %)** :
Sec au toucher : après 4-6 heures environ.
Recouvrable : après 16 heures environ.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du bois.
- **Nettoyage des outils de travail** : nettoyer le pinceau après utilisation avec un nettoyant prévu à cet effet
- **Conservation/stockage** :
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance** :
Boîtes métalliques 750 ml et 5 l

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support :

Pour assurer une bonne adhérence et un revêtement parfait, il convient de préparer le support comme suit :

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse et solides.
- Nettoyer et poncer les anciennes couches de peinture si elles sont intactes, sinon, décaper avec un décapant à peinture.
- Retirer les couches écaillées et qui se décollent sans laisser de résidus.
- La température minimale d'application est de 5°C.

Application :

- Toujours bien remuer avant utilisation.
- Peinture (avec un pinceau à lasure)
- 2 couches de conservateur de bois DUPLI-COLOR, non diluée.
- La couleur propre du bois joue sur la teinte de la lasure, il est recommandé de réaliser une couche d'essai.

Pour obtenir un résultat optimal, il vous faut :

- Poncer, nettoyer et peindre le bois dans le sens des veines.

- Pour obtenir une couche naturelle et uniforme, appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse.
- Respecter des temps de séchage de 16 heures entre chaque couche.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 21 mars 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com