

Notice technique Peinture acrylique 2 en 1 colorée



La peinture acrylique 2 en 1 colorée DUPLI-COLOR consiste en une couche de finition à faible odeur, diluable à l'eau, résistante et à séchage rapide.

Le vernis incolore de cette série est très transparent et convient parfaitement comme vernis incolore brillant sur des surfaces déjà peintes.

Le produit permet d'obtenir des revêtements de qualité optimale. Il convient parfaitement à tous les supports à peindre tels que le bois, le métal, la pierre, le plâtre, les plastiques durs, le zinc, etc. et les anciennes couches solides.

Qualité et caractéristiques

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Résistance aux chocs et aux taches
- Peut être diluée dans l'eau
- Bonne adhérence
- Résistance aux intempéries et à la lumière
- Respirante
- Stabilité des couleurs

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : Dispersion acrylique, à base d'eau
- **Coloris** : Divers
- **Odeur** : neutre
- **Brillance** : avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 satiné et mat
- **Rendement** :
125 ml suffisent pour env. 1,5 m²
250 ml suffisent pour env. 3 m²
750 ml suffisent pour env. 9 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %) :**
Hors poussières : après env. 3-4 heures.
Recouvrable : après 12 heures environ.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du matériau.
- **Nettoyage des outils de travail : Nettoyant pour pinceau ?**
- **Conservation/stockage :**
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance :**
Boîtes métalliques 125, 250 et 750 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support :

- Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse.
- Retirer les anciennes couches écaillées et qui se décollent.
- Poncer les surfaces et prétraiter avec l'apprêt universel DUPLI-COLOR, bois brut avec imprégnateur bois, métal avec apprêt antirouille.

Peinture :

- Toujours bien remuer avant utilisation.
- La température de l'objet et ambiante doit se situer aux alentours de +20°C.
- Application : Au pinceau ou au rouleau.
- 1-2 couches selon la sollicitation.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 23 mars 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com