

Notice technique Dispersion extérieure



La dispersion extérieure DUPLI-COLOR est inodore et agréable à appliquer. Les peintures se caractérisent par un pouvoir couvrant très élevé, un rendement et une adhérence de taille. Résistance aux intempéries et à l'abrasion.

Supports possibles : Maçonnerie, ciment, chaux ou plâtre synthétique, béton, gypse, papier peint, peintures à dispersion.

Qualité et caractéristiques

- faible odeur
- agréable à appliquer
- très bon pouvoir couvrant
- rendement élevé
- très bonne adhérence
- Résistant aux intempéries et aux taches

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : Dispersion acrylate
- **Coloris** : blanc
- **Odeur** : neutre
- **Brillance** : avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 satiné
- **Rendement** :
7 m² par litre
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %)** :
Sec au toucher : après 2 heures environ.
Recouvrable : après 4 heures environ.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du support.
- **Température optimale d'application** :
Température de l'objet et ambiante 5°C min.
- **Nettoyage des outils de travail** : immédiatement après utilisation avec de l'eau
- **Conservation/stockage** :
2 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel !
- **Emballage/contenance** :
Seau en plastique 5 l et 10 l

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Avant l'application :

- Couvrir les cadres de fenêtre et de porte avec du ruban-cache.
- Vérifier le support - il doit être stable, sec, propre et solide.
- Enlever mécaniquement les revêtements à la chaux et minéraux.
- Laver minutieusement toutes les peintures à base de colle.
- Apprêter les supports très absorbants ou sablonneux avec une sous-couche sans solvant.
- 1 à 2 couches selon le support et la sollicitation.

Peinture :

- La peinture est prête à l'emploi et n'a besoin que d'être bien remuée avant utilisation.
- Peut être appliquée au pinceau ou au rouleau.
- Travailler sur des surfaces contiguës sans interruption.
- Pendant les pauses de travail, envelopper le pinceau et le rouleau fermement dans une feuille de plastique.
- Nettoyer les outils à l'eau tiède après le travail.
- Cette peinture peut être recouverte après 4 heures environ.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 26 mars 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com