Notice technique Apprêt (sans solvants)

L'apprêt sans solvants DUPLI-COLOR est un durcisseur incolore à action profonde. Pour les supports sableux, crayeux et poreux, comme les anciens et nouveaux enduits à la chaux, au ciment ou au gypse, le béton, la maçonnerie, les matériaux de construction en gypse, la fibre-ciment. Pour l'apprêt des peintures à dispersion crayeuses.

Qualité et caractéristiques

- Durcisseur incolore
- sans odeur
- agit en profondeur

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** dispersion synthétique spéciale
- **Odeur :** neutre
- **Rendement :**
  1 litre pour env. 5-10 m²
- **Température optimale d'application :**
  Ne pas utiliser en dessous de 5°C et à la lumière directe du soleil.
- **Nettoyage des outils de travail :** immédiatement après utilisation avec de l'eau
- **Conservation/stockage :**
  2 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
- **Emballage/contenance :**
  Contenant en plastique d'1 litre

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Mode d'emploi

- Le support doit être sec, propre et exempt de graisse.
- Bien mélanger avant utilisation.
- Peinture
- Dilution : non diluée, avec de l'eau si besoin.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 24 mars 2018
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com