Notice technique bombe de colle universelle

Colle pour une fixation aussi bien permanente que temporaire. Convient pour le collage de: papier, carton, bois, textile et diverses matières synthétiques. La colle, au séchage rapide, est facile d'application. Pour une fixation permanente, traiter les deux surfaces à coller, laisser sécher et bien presser les surfaces l'une sur l'autre. Pour une fixation temporaire, traiter une des deux surfaces à coller, laisser sécher et bien presser les surfaces l'une sur l'autre.

Domaines d'utilisation :
tapis, liège, caoutchouc, mousse, papier, carton, textiles, cuir, métal, bois, de nombreux plastiques et films

Qualité et caractéristiques

- Application rapide et sûre
- Séchage rapide
- Adhésif de contact à base de caoutchoucs synthétiques
- Rendement réglable grâce à une tête de pulvérisation réglable
- Jet d'une largeur de 10 cm env.
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base :** résine synthétique
- **Coloris :** blanc transparent
- **Odeur :** caractéristique
- **Poids spécifique à 20°C :** 0,75 g/ml
- **Coefficient de pulvérisation :** 1,2 g/sec.
- **Pression de vapeur à 20°C :** 3 à 4 bars
- **Résistance thermique :** jusqu'à 80°C
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50 %) :**
  Durée de séchage : 2 à 5 minutes
  Temps de collage/temps ouvert : 45 min. max.
  Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de couche appliquée.
- **Conservation/stockage :**
  10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance :**
  bombe aérosol d'un volume net de 500ml

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- Secouer la bombe pendant 2 minutes avant utilisation.
- Pulvériser le produit sur le matériau en respectant une distance de 20 à 25 cm environ. Respecter une distance supérieure pour la mousse de polystyrène.
- Collages durables : appliquer la colle sur les deux surfaces. Après 15 à 20 minutes de séchage, presser fermement les deux surfaces l'une contre l'autre.
- Collage temporaire : appliquer une couche fine et régulière sur l'une des surfaces à coller et presser les deux surfaces l'une contre l'autre après 5 à 10 minutes.
- En cas de matériaux très absorbants, appliquer une couche un peu plus épaisse de colle sur l'une des surfaces. Presser les deux matériaux l'un contre l'autre tant que la colle est encore humide.
- Tourner la bombe après utilisation et vider la valve pour le nettoyage.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 26 novembre 2009
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com