

Notice technique sous-couche/reboucheur acrylique



La sous-couche idéale en tant que reboucheur et agent d'adhérence entre le support et la peinture de finition. Peut être recouverte de peintures acryliques, nitrocellulosiques et à base de résine synthétique séchant à l'air. Pour métal, bois, céramique, pierre, carton, etc.

La meilleure sous-couche pour la peinture de finition avec peinture automobile en contenant aérosol DUPLI-COLOR.

Coloris gris pour toutes les peintures de coloris bleu, vert, or et argent.
Coloris rouge pour toutes les peintures de finition de couleur rouge sombre.
Coloris blanc pour toutes les peintures de finition très claires.

Avant d'appliquer la peinture de finition, nous vous recommandons un ponçage humide avec papier de verre humide presto de grain n° 600, n° d'art. 670435 ou 135934

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	presto Haftgrund grau 150	150 ml	165010
	presto Haftgrund grau 400	400 ml	308011
	presto Haftgrund rotbraun 400	400 ml	308059
	presto Haftgrund weiß 150	150 ml	165027
	presto Haftgrund weiß 400	400 ml	308028

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 29 avril 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com