

Notice technique bombe aérosol de recherche de fuite



En pulvérisant avec le contenant aérosol de recherche de fuite presto de qualité supérieure, il est possible de détecter des fuites sur les systèmes à air comprimé et les conduites de gaz. Les fuites apparaissent par la formation de bulles. La mousse pulvérisée peut être éliminée facilement avec de l'eau. Ne laisse pas de résidus, qui rendent la réparation plus difficile. Certifié par le DVGW, numéro NG/5170BR0105.

Domaines d'utilisation :

tuyauteries, gaines, pneus, réservoirs, compresseurs, pressostats, bouteilles à air comprimé, circuits de liquide de refroidissement et systèmes de gaz inflammables

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
*	Lecksuch-Spray 300	300 ml	157219

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 22 mai 2014

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com