

Notice technique sous-couche époxy 1K



La sous-couche époxy 1K ColorMatic est destinée à un usage universel. Elle dispose des caractéristiques optimales en termes d'adhérence et de protection anticorrosive sur de la tôle d'acier, de l'acier galvanisé, de l'aluminium et des surfaces en aluminium anodisé. Séchage rapide. Belle transition. Application humide sur humide possible. Effet isolant contre l'humidité.

Pour une préparation optimale de l'enduit abîmé, nettoyer soigneusement le support avec du détachant silicone, réf. art 174469 pour les supports métalliques, avec le nettoyant plastique, réf. art. 190261 pour les supports en fibre de verre. Pour un résultat optimal, nous vous recommandons l'application de l'apprêt Color Matic 2K Epoxy 200 ml

Domaines d'utilisation :

réparation de petites surfaces ou mise en peinture de pièces

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	CM 1K Epoxy- Primer grau 400	400 ml	174414

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 22/12/2017

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com