

Technical Information SPRAYPLAST for spray gun application



Le design de la surface se modifie rapidement grâce à la peinture élastomère pelable SPRAYPLAST. Conçue pour répondre aux besoins individuels comme le design des jantes ou d'autres supports, ainsi que les pièces des voitures. Si la couleur ne convient plus, il suffit tout simplement de retirer le film.

SPRAYPLAST est non seulement approprié pour le design des jantes, mais peut également être appliqué sur des surfaces non absorbantes telles que le métal, toutes les peintures bi-composantes, les plastiques durs ou le verre. Pour la mise en peinture telles que les pièces des voitures, il est possible d'appliquer une couche correspondante.

Nous préconisons pour l'application au pinceau au minimum 2 couches et pour l'application par pulvérisation 5 couches.

Conseil : après séchage de la dernière pulvérisation, le film peut être peint et retiré facilement, et pour cette raison est adapté aux finitions individuelles.

Références articles

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
*	SPRAYPLAST Gloss finish 3000	3 L	435751
	SPRAYPLAST schwarz sdgl. 3000	3 L	399558
	SPRAYPLAST weiss sdgl. 3000	3 L	399565

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Date d'impression: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com