

Notice technique bombe granit



Pour des décorations avec un effet granit véritable très réaliste. DUPLI-COLOR Granit est adapté à la mise en peinture d'objets pour l'intérieur et l'extérieur. Pour une protection et une résistance au mauvais temps supplémentaires pour les objets destinés à un usage extérieur, notre gamme comprend un vernis incolore spécial, réf. art. 659188.

La bombe aérosol DUPLI-COLOR Granit est utilisable sur tout type de support : bois, métal, verre, céramique, porcelaine, papier, carton, pierre, plastiques pouvant être peints et polystyrène également.

Pour une adhérence optimale de la peinture sur le support, il est nécessaire d'appliquer une sous-couche adéquate.

[Ici](#), vous pouvez visualiser le film correspondant.

Qualité et caractéristiques

- Qualité plastique à base aqueuse spéciale, pouvant être pulvérisée en bombe
- Mat : recouvrable avec du vernis incolore brillant.
- Excellente adhérence
- Ne décolore pas, ne jaunit pas
- Pas d'odeur désagréable
- Lavable à l'eau et au savon dans un délai de 30 minutes après application
- Des variations de couleur peuvent apparaître en fonction des lots

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base** : qualité plastique, base aqueuse
- **Coloris** : en fonction du coloris
- **Odeur** : spécifique
- **Brillance** : mat en angle de mesure 60° selon DIN 67530 : GE non mesurable car surface structurée
- **Rendement** :
en fonction de l'état et de la couleur du support,
200 ml couvrent env. 0,2 m²
400 ml couvrent env. 0,4 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%)** :
Hors poussière : après env. 1 heure
Sec au toucher : après env. 24 heures
Recouvrable après env. 24 heures
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de couche appliquée.
- **Résistance thermique** : jusqu'à 80°C
- **Conservation/stockage** :
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %)
- **Emballage/contenance** :
bombe aérosol, volume nominal maximal 200 ml ou 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Application

Préparation du support :

- Pour l'application de coloris clairs sur des supports sombres, nous vous recommandons de passer une sous-couche de couleur claire au préalable, par ex. la sous-couche universelle DUPLI-COLOR de réf. 325021.
- Pour les objets en plastique, nous vous recommandons un traitement préalable avec la sous-couche pour plastique DUPLI-COLOR.
- Poncer éventuellement le support. Éliminer la poussière de ponçage.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- Masquer les surfaces qui ne doivent pas être peintes.

Peinture :

- Secouer la bombe pendant 3 minutes avant utilisation.
- Faire un essai et vérifier la compatibilité sur un endroit non visible.
- Appliquer plusieurs couches fines à intervalles de 2 minutes en respectant une distance de 30 cm environ.
- Après séchage (24 heures), il est impératif de recouvrir la structure granitée de vernis incolore Granit DUPLI-COLOR ou d'un autre vernis incolore DUPLI-COLOR, par ex. la bombe Cristal Zapon DUPLI-COLOR brillant ou mat ou le vernis incolore Deco-Mat DUPLI-COLOR pour polystyrène pour la conserver et la protéger des influences météorologiques (notamment pour une résistance en extérieur).

- La couche de vernis incolore doit être entièrement recouvrante, nous recommandons donc d'en appliquer 2 à 3 couches.
- L'objet peint ne doit pas être placé dans un endroit humide durablement.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 01/02/2011

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com