

Notice technique Sous-couche dure pour bois



La sous-couche dure pour bois DUPLI-COLOR est un apprêt pour bois incolore, à séchage rapide et à base d'eau. Cette sous-couche dure évite que les couches subséquentes de peinture de finition ne pénètrent.

Pour les bois non traités, par ex. les meubles, les panneaux, le lambris.

Qualité et caractéristiques

- améliore l'adhérence
- séchage rapide
- empêche la pénétration des couches subséquentes de peinture de finition
- faible odeur
- incolore
- pour l'intérieur

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : À base d'eau
- **Coloris** : incolore
- **Odeur** : neutre
- **Brillance** : avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 non pertinent
- **Rendement** :
750 ml suffisent pour env. 7,5 - 9 m² selon l'épaisseur de couche
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %)** :
Sec au toucher : après 2 heures environ.
Recouvrable : après env. 8 à 10 heures.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du bois.
- **Nettoyage des outils de travail** : immédiatement après utilisation, à l'eau et éventuellement au produit vaisselle
- **Conservation/stockage** :
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance** :
Boîtes métalliques de 750 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support :

Pour assurer une bonne adhérence et un revêtement parfait, il convient de préparer le support comme suit :

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse et solides.
- Nettoyer et poncer les anciennes couches de peinture si elles sont intactes, sinon, décaper avec un décapant à peinture.
- Retirer intégralement les anciennes couches écaillées et qui se décollent.
- La température minimale d'application pour le matériel et la zone environnante est de +8°C.

Application :

- Toujours bien remuer avant utilisation.
- Diluer avec 10 % d'eau max.
- Au pinceau (avec pinceau pour lasures diluables dans l'eau) ou au pulvérisateur (ajuster la viscosité de la peinture)
- Remise en peinture : Prétraiter le bois non traité avec la sous-couche dure pour bois DUPLI-COLOR Aqua non diluée. En fonction de la sollicitation et du pouvoir absorbant du support, appliquer 1 à 2 couches suivies d'un vernis à bois coloré et pigmenté ou d'un vernis à base d'eau. Avant chaque couche, poncer légèrement, et nettoyer le support après séchage.

Conseils pour un résultat optimal :

- Poncez, nettoyez et peignez toujours le bois dans le sens des veines.
- Des fibres de bois peuvent apparaître surtout après la première couche. Il convient de les poncer avant d'appliquer les couches de peinture suivantes.
- Respecter des temps de séchage de 8 à 10 heures entre chaque couche.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 14 mars 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com