Notice technique bombe aérosol pour chaînes

Lubrifiant pour le traitement de toutes transmissions par chaîne soumises à des charges élevées. La graisse pour chaînes se pulvérise comme de l'huile, mais possède les caractéristiques d'une graisse. La graisse pour chaînes possède une excellente stabilité mécanique et thermique et prévient l'usure et le grippage. La graisse pour chaînes est hydrofuge et PH-neutre, résiste aux intempéries, aux acides dilués et aux lessives. MoTip Graisse pour Chaînes résiste aux températures de –50°C à +200°C.

Domaines d'utilisation :
entraînements par chaîne de tout type, motos, machines agricoles, plaisance, ateliers de réparation automobiles et atelier de réparation

Qualité et caractéristiques

- Coefficient de friction très faible
- N'abîme pas les joints toriques
- Évite l'usure et le grippage des chaînes
- Lubrifiant transparent
- Bonne fermeté et adhérence
- Huile avec des propriétés de graisse
- Rallonge la durée de vie des chaînes
- Propriétés de dilatation
- Excellente stabilité mécanique et thermique
- Résistant à la haute pression
- Résiste à l'eau salée
- Résistant aux influences météorologiques
- Résiste aux acides et bases faibles
- Excellente adhérence
- N'est pas sensible à la poussière
- Jet dirigé
- Ce produit est équipé d'un bouchon spécial. Le bouchon contient un tube et une tête d'application permettant une application ciblée dans des endroits peu accessibles.
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base :** huile minérale
- **Coloris :** jaune transparent
- **Odeur :** caractéristique
- **Poids spécifique à 20°C :** 0,844 g/ml
- **Coefficient de pulvérisation :** 2,0 g/sec.
- **Pression de vapeur à 20°C :** 3 à 4 bars
- **4 Ball EP-Test (AS TM D 2596) :** 3430 N
- **Température d'application :** -50°C à +200°C
- **pH :** neutre
- **Conservation/stockage :**
  10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance :**
  bombe aérosol d'un volume net de 500ml

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Secouer la bombe pendant 2 minutes avant utilisation.
- Nous recommandons le nettoyage de la chaîne à l'aide du dégraissant MoTip.
- Pulvériser la bombe aérosol pour chaînes de manière uniforme sur la chaîne.
- Pendant la période d'écoulement de démarrage, alors que le produit peut pénétrer facilement dans la chaîne traitée, le produit a un aspect mousseux.
- Application de la même manière qu'une huile, mais possède également les propriétés d'une graisse.
- Le matériau atteint sa meilleure capacité de graissage après évaporation des solvants (env. 5 minute).

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 26 novembre 2009
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com