

## Notice technique pâte de cuivre



La pâte de cuivre presto est une pâte molle, de couleur cuivre et multi-usages pour la lubrification de séparation à haute température, les charges de pression élevées et les influences corrosives. Même après une longue durée de fonctionnement et dans des conditions extrêmes, les pièces ainsi traitées peuvent être facilement démontées.

Convient à tous les types de vis, par exemple pour la lubrification de montage des connexions à vis et à fiche, les brides et les joints de chaudières, moteurs, turbines, appareils, accessoires, freins à disques et conduits d'échappement ; dans les installations chimiques et pétrochimiques, les raffineries, les ateliers de céramique, de verre et de métallurgie, les installations de séchage et les fours.

### Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	Kupferpaste 100g	100 G	266874

### Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 30 novembre 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)