Notice technique MD 100 aérosol multifonctions

L'aérosol MD 100 multifonctions presto est une huile de qualité supérieure universelle pour la lubrification et la protection de pièces en métal et en caoutchouc. Dégrippe les vis rouillées et élimine l'huile, le goudron, la cire et les résidus de colle. Utilisation idéale pour tout type de travaux de remise en état à la maison ou en atelier.

Domaines d'utilisation :
serrures, outillages de jardin, entraînements, pédales, outillages, ferrures, appareils de musculation

Qualité et caractéristiques

- Bonne capacité d'infiltration
- Élimine l'humidité de manière efficace
- Effet nettoyant
- Élimine l'huile, la cire, le tectyle et le goudron
- Protection anti-corrosion durable
- Excellente adhérence
- Ne laisse pas de résidus
- Non corrosif
- Non conducteur
- Très dégraissant
- Sans silicone
- Jet dirigé
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base :** huile minérale
- **Coloris :** brunâtre
- **Odeur :** vanille
- **Poids spécifique à 20°C :** 0,80 g/ml
- **Coefficient de pulvérisation :** 1,98 g/sec.
- **Pression de vapeur à 20°C :** 3 à 4 bars
- **Résistance thermique :** -50°C à +200°C
- **Conservation/stockage :**
  10 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance :**
  bombe aérosol d'un volume net de 400 ml

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Application :

- Laisser le contenant à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Secouer le contenant pendant 2 minutes avant utilisation.
- Pulvériser en une couche fine et laisser à l'air libre. On obtient une lubrification optimale après évaporation du solvant.
- Après nettoyage, il reste un film de protection invisible.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 12 mars 2014

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 26.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com