Notice technique bombe aérosol de nettoyant universel

La bombe aérosol de nettoyant universel presto est un nettoyant universel pour l'élimination et le nettoyage de salissures récalcitrantes sur le métal et divers plastiques. Ne laisse pas de résidus

Qualité et caractéristiques

- Bon pouvoir détachant
- Très dégraissant
- Ne laisse pas de résidus
- Non conducteur
- Non corrosif
- Jet fort, dirigé
- Ce produit est équipé d'un bouchon spécial. Le bouchon contient un tube et une tête d'application permettant une application ciblée dans des endroits peu accessibles.
- Peut être pulvérisé dans toutes les directions grâce à l'utilisation d'une buse spéciale 360°.
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base :** hydrocarbures aliphatiques
- **Coloris :** transparent
- **Odeur :** caractéristique
- **Poids spécifique à 20°C :** 0,75 g/ml
- **Coefficient de pulvérisation :** 3,55 g/sec.
- **Pression de vapeur à 20°C :** 5,5 à 6,5 bars
- **Indice de rupture à 20°C :** 1,385
- **Gaz propulseur :** dioxyde de carbone
- **Conservation/stockage :**
  10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance :**
  bombe aérosol d'un volume net de 500 ml

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Avant application, mettre les pièces conductrices et les installations électriques hors tension.
- Avant utilisation, secouer la bombe pendant 2 minutes et vérifier la compatibilité du produit avec le support.
- Pulvériser le produit sur la surface à traiter jusqu'à faire disparaître la salissure. En cas de salissure récalcitrante, utiliser une brosse pour le nettoyage.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 4 avril 2011

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com