

Notice technique sous-couche antirouille 1K



La sous-couche antirouille 1K ColorMatic dispose d'une excellente adhérence, notamment sur le métal mis à nu, comme par ex. la tôle d'acier. Des pigments antirouille actifs veillent à une protection anticorrosive idéale. Séchage rapide. Également utilisable comme primaire de soudure.

Pour une préparation optimale de l'endroit endommagé, nettoyer soigneusement les supports métalliques avec le détachant silicone, réf. art. 174469.

Domaines d'utilisation :

idéal pour la mise en peinture de petites surfaces et de pièces

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	CM 1K- Korrosion.rotbraun 400	400 ml	756818

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 8 juillet 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com