

Notice technique Dissolvant Silicone



Le Dissolvant Silicone DUPLI-COLOR est un produit indispensable pour des résultats professionnels car il enlève efficacement la saleté, la graisse, l'huile, le silicone, la cire, le goudron, les résidus de colle, etc. Grâce à son utilisation rapide, simple et universelle, DUPLI-COLOR Dissolvant Silicone vous fera gagner beaucoup de temps. Renforce l'adhérence des peintures.

Domaines d'utilisation :

idéal pour la peinture de petites surfaces ou de pièces, ainsi que pour tous les travaux exigeant un nettoyage de qualité professionnelle.

Qualité et caractéristiques

- Application facile, gain de temps
- élimine efficacement le silicone, la graisse, l'huile, la cire, la saleté, le goudron, les résidus de colle etc.
- solvant doux, non agressifs
- renforce l'adhérence des peintures
- fait gagner beaucoup de temps

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Coloris** : transparent
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Rendement** :
rendement très élevé grâce à son efficacité
- **Support** :
surfaces mastiquées, sous-couchées, rebouchées
Métal, verre
Anciennes peintures et peintures industrielles
Supports peints et non peints
- **Conservation/stockage** :
24 mois pour un stockage conforme
- **Emballage/contenance** :
aérosol, volume nominal maximal 150 ml
- **Teneur en COV** : 269,7 g

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application

- Agiter l'aérosol avant utilisation
- 1 à 2 passages légers ; répéter en cas de saletés récalcitrantes
- Frotter avec un chiffon non-tissé propre et sec
- Laisser sécher les surfaces nettoyées
- Sur toutes les surfaces mastiquées, sous-couchées et rebouchées
- Métal et verre
- Anciennes peintures et peintures industrielles
- Supports peints et non peints

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 26 Juin 2013

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com