

Fiche technique Vernis standard



Un vernis brillant qui protège les peintures acryliques et nitro-combi comme par ex.:

[DUPLI-COLOR Tuning Jantes ALU](#)

[DUPLI-COLOR Tuning Neon](#)

[DUPLI-COLOR Tuning Flip Flop](#)

Pour protéger les peintures métallisées dans les teintes carrosserie d'origine, nous recommandons d'utiliser plutôt le [verniss DUPLI-COLOR bi-couches](#) ou le Vernis bi-couches AUTOCOLOR.

Références articles

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
*	SPRAY PAINT Clear coat gl. 150	150 ml	133572
*	SPRAY PAINT Clear coat gl. 400	400 ml	191671
*	SPRAY PAINT clear coat mat 150	150 ml	357473

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour: 1 décembre 2009

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com