Notice technique Primaire Aqua

La primaire Aqua DUPLI-COLOR est à base d'eau et assure une adhérence optimale des couches de peinture ultérieures.

Idéale comme apprêt pour les travaux de peinture et de rénovation intérieurs et extérieurs neufs sur meubles, portes, fenêtres, etc. Peut également être utilisée sur les métaux (fer, acier, zinc), les plastiques durs à peindre, ainsi que sur l'enduit, le béton et la maçonnerie.

Qualité et caractéristiques

- Facile à appliquer
- Bon pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Écologique
- À base d'eau

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** Dispersion acrylique
- **Coloris :** blanc
- **Odeur :** neutre
- **Brillance :** avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 non pertinent
- **Rendement :**
  env. 95 ml par m² en fonction de l'épaisseur de couche
  250 ml suffisent pour env. 2,5 - 3 m²
  750 ml suffisent pour env. 7,5 - 9 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %) :**
  Sec au toucher : après 2 heures environ.
  Recouvrable : après 12 heures environ.
  Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de
  la porosité du bois.
- **Température optimale d'application :**
  Température de l'objet min. 7°C
- **Nettoyage des outils de travail :** immédiatement après utilisation, à l'eau et éventuellement au produit vaisselle
- **Conservation/stockage :**
  5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
  Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance :**
  Boîtes métalliques 250 et 750 ml

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Mode d'emploi

Préparation du support :

- Le support doit être solide, sec, propre et exempt de graisse et de rouille.
- Retirer les anciennes couches écaillées et qui se décollent.
- Combler les petites fissures avec une spatule adaptée.
- Prétraiter le bois brut avec un fond d'imprégnation

Peinture :

- Toujours bien remuer avant utilisation.
- La température de l'objet et ambiante doit se situer aux alentours de +7°C.
- Au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur (ajuster la viscosité de la peinture)
- Couche de base avec la primaire
  Couche de finition avec un vernis à l'eau non dilué.
- Avant chaque couche, poncer légèrement, et nettoyer le support après séchage.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 8 février 2018
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com