

Notice technique Cire d'abeille



La cire d'abeille DUPLI-COLOR est conçue pour traiter et entretenir les surfaces en bois déjà traitées et fragiles.

N'est pas conçue pour le traitement des parquets.

Qualité et caractéristiques

- Facile à appliquer
- Cire d'abeille pure
- Exempte d'additifs à base de cire
- Rafraichit le bois et forme un film protecteur hydrofuge

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : Cire d'abeille émulsionnée à l'eau
- **Coloris** : incolore à légèrement jaunâtre
- **Odeur** : de cire
- **Brillance** : avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 brillance satinée, polissable pour une brillance éclatante
- **Conservation/stockage** :
 - 2 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel !
- **Emballage/contenance** : Boîte en plastique 500 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support :

- Retirer le bois vieilli et gris jusqu'à obtention du bois sain.
- Retirer complètement les morceaux de bois qui se détachent.
- Nettoyer soigneusement les bois tropicaux et les bois riches en résine avec un diluant nitro universel et laisser aérer.
- Enlever complètement les anciennes couches qui forment un film sur le bois.
- Réaliser un ponçage 100-180 de la surface des fibres dans le sens des veines, selon la profondeur de pénétration souhaitée et le type de bois.
- Pour un beau rendu, mouiller la surface du bois, laisser sécher et poncer avec un grain fin, selon l'apparence désirée. Brosser les pores dans le sens des fibres et retirer minutieusement la poussière.

Application :

- Ne pas appliquer en trop grande quantité.
- Les supports en bois non traités prennent une couleur plus foncée s'ils sont imprégnés d'huile avant le traitement.
- Appliquer de fines couches avec un chiffon non pelucheux sur la surface à traiter et laisser sécher légèrement.
- Étaler la cire uniformément avec le chiffon et retirer l'excédent de matière.
- Polir jusqu'au niveau de brillance désiré.
- Éviter l'exposition à l'humidité pendant environ 1 semaine après le traitement. Essuyer avec un chiffon humide, mais non mouillé, et utiliser des produits d'entretien conçus à cet effet.
- Retraiter les zones abîmées.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 12 mars 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com