



Nettoyant spécifique conçu pour :

- La préparation des objets à peindre avec la gamme SPRAYPLAST
- Les objets peints avec SPRAYPLAST

Avant la mise en peinture avec SPRAYPLAST, dégraisser et nettoyer le support à l'aide d'un nettoyant courant (par ex le nettoyant jantes PRESTO réf. 382328). Puis, nettoyer la surface avec le nettoyant SPRAYPLAST. Cette étape va optimiser l'adhérence de la peinture SPRAYPLAST ensuite. Utilisable également pour nettoyer les supports déjà peints avec SPRAYPLAST.

Qualité et caractéristiques

- Bon pouvoir dissolvant
- Très efficace
- Odeur agréable
- Base aqueuse

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base** : tensioactif
- **Coloris** : mousse transparente
- **Odeur** : citron
- **Poids spécifique à 20°C** : 0,96 g/ml
- **Pression de vapeur à 20°C** : 3 à 4 bars
- **Apparence** : mousse
- **pH** : 9,5 - 10,5
- **Conservation/stockage** :
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** :
bombe aérosol d'un volume net de 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Application :

- Laisser l'aérosol à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Secouer 2mn avant utilisation.
- Pulvériser le produit sur la surface à traiter en respectant une distance de 20 cm environ et laisser agir.
- Retirer la saleté à l'aide d'un chiffon sec.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 08 decembre 2015

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 04.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com