

Notice technique Graffiti-Ex



Décapant haute efficacité. Graffiti-Ex est la solution contre les peintures murales et les graffitis indésirables. L'application est possible sur presque tous les supports, comme par ex. la maçonnerie, les tuiles, les surfaces en pierre et béton, le marbre, l'asphalte, le verre, le métal et le bois.

ATTENTION : ne pas utiliser sur les véhicules !

Qualité et caractéristiques

- Dissout et élimine les peintures et graffitis rapidement et en profondeur
- Prend une consistance gélifiée après application et ne s'écoule donc pas sur les surfaces verticales, mais agit de manière concentrée pour une utilisation ciblée
- Des décolorations peuvent apparaître si le produit est utilisé sur des métaux colorés
- pH neutre

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : concentrat nettoyant thixotrope, organique
- **Coloris** : incolore
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Brillance** : en angle de mesure 60° selon DIN 67530 non applicable
- **Rendement** : en fonction de l'état du support, 400 ml peuvent dissoudre 0,8 m² de peinture environ pour une application unique
- **Séchage (à 20°C, humidité relative 50%)** : temps d'action jusqu'à 24 heures en fonction du support et de l'épaisseur de couche appliquée
- **Résistance thermique** : non applicable
- **Conservation/stockage** : 10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** : bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application :

- Pour les supports peints ou vernis, tester la résistance et la dureté de la peinture d'origine sur un endroit peu visible.
- Recouvrir les surfaces sensibles qui ne doivent pas être traitées d'un film.
- Secouer la bombe pendant un court instant.
- Pulvériser abondamment et laisser agir pendant 10 à 15 minutes. En fonction de la qualité et de l'âge de la peinture/couleur à enlever, le temps d'action peut être raccourci ou prolongé jusqu'à 24 heures.
- Puis gratter avec des outils adéquats.
- Si nécessaire, rincer avec du diluant nitrocellulosique ou de l'eau.
- Éventuellement utiliser une brosse métallique sur les supports très poreux.
- Si nécessaire, répéter l'opération.
- Avant l'application d'une nouvelle couche de peinture, tous les résidus de Graffiti-Ex doivent être éliminés.
- Attention : ne pas laisser s'écouler dans les eaux usées, mais recueillir les peintures/verniss dissous et les recycler en déchetterie.

Conseils pour la mise en peinture

Protéger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites pièces, utiliser un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du brouillard de pulvérisation.

Température idéale pour l'application entre +10°C et +25°C. Humidité 60 %.

Stocker dans un endroit sec. Protéger des rayons du soleil et des sources de chaleur. Ne réaliser l'application que par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien ventilé. D'autres conseils et recommandations se trouvent sur l'étiquette du produit !

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 21 septembre 2011

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com