

Notice technique Testeur de détecteur de fumée



L'aérosol contient un gaz spécifique permettant de tester rapidement le fonctionnement des détecteurs de fumée.

Qualité et caractéristiques

- Ölfrei
- Verdunstet rückstandsfrei
- Versprüht einen feinen Nebel
- Für optische und fotoelektrische Rauchmelder
- Einfache und schnelle Testmethode ohne zusätzliche Prüfgeräte

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Basis:** Alkohol, Kohlenwasserstoffe, Iso-Paraffin
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** alkoholisch
- **VOC-Gehalt:** 95%
- **Feststoff:** 0%
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,59 - 0,61 g/ml
- **Dampfdruck bei 20°C:** 4,2 bar
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 150ml Nettovolumen

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Application :

- Laisser le contenant à température ambiante.
- Agiter avant emploi et faire un test de pulvérisation.
- Pulvériser en maintenant l'aérosol tête vers le haut à une distance de 25 cm à 30 cm du dispositif, pendant quelques secondes (5 s).
- Si le détecteur est en bon état de marche, la réaction s'opère en quelques secondes et le détecteur se déclenche.
- En cas de non réponse, répéter le test. En cas de non réponse malgré de multiples essais, vérifier que le détecteur soit sous tension.
- Sinon, le détecteur doit être remplacé.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 7 novembre 2014

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com