

Notice technique reboucheur sous-couche époxy 2K



Le reboucheur sous-couche 2K ColorMatic peut être utilisé de manière universelle sur tous les supports métalliques, comme par ex. la tôle d'acier, l'acier zingué et l'aluminium avec des caractéristiques optimales d'adhérence et de protection contre la rouille. Adhère aussi sur la fibre de verre. Après séchage, recouvrable avec des produits polyester (mastic). Résiste aux solvants à base de résine époxyde.

Domaines d'utilisation :

idéal pour la peinture de petites surfaces et de pièces.

Ici, vous trouverez les explications filmées sur la technologie 2K.

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	CM 2K EP Grund.f. HG7 schw.200	200 ml	383618
	CM 2K Epoxy Grundierfüll. 200	200 ml	231667

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 21.03.2012

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com