

## Notice technique primaire d'accrochage plastique



Le primaire d'accrochage plastique ColorMatic adhère parfaitement sur toutes les pièces automobiles en plastique en intérieur et en extérieur, comme par ex. les pare-chocs, les rétroviseurs, les pièces de tuning. Il est appliqué directement comme sous-couche. Peut être recouvert au bout de 10 min. de séchage à l'air seulement avec par ex. le primaire de rebouchage 1K ColorMatic, la peinture pour plastique ou la peinture basique pre-fill.

Le primaire d'accrochage plastique ColorMatic est adapté pour la plupart des pièces en plastique pour automobiles/poids lourds en intérieur et extérieur.

### Références de commande

| Teinte | Produit                          | Contenant | Réf. art. |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
|        | * CM Kunststoff-Haft. farblos150 | 150 ml    | 359347    |
|        | * CM Kunststoff-Haft.farblos 400 | 400 ml    | 856563    |

### Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 6 Août 2019

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)