

Fiche technique Vernis transparent



Couche de finition pour toutes les peintures DUPLI-COLOR acryliques ou nitro-combi, par ex. les peintures jantes, fluo et bien d'autres. Apporte brillance et protection aux peintures Rallye.

Pour protéger les peintures métallisées dans les teintes carrosserie d'origine, nous recommandons d'utiliser plutôt le vernis DUPLI-COLOR bi-couches ou le Vernis bi-couches AUTOCOLOR.

Utiliser la pâte à polir presto après 24 heures.

Références articles

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
*	Cars Klarlack glzd. 600	600 ml	693830
*	Cars Rallye-Klarlack glzd. 400	400 ml	385858
*	Cars Rallye-Klarlack matt 400	400 ml	720352

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour: 1 décembre 2009

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com