

Fiche technique Peinture Pour JantesTuning Alu



Idéal pour peindre et réparer les jantes Alu dans les nuances de les plus courantes.

L'apprêt Dupli-Color permet une adhérence optimale de la peinture.

Pour protéger les pigmentations métalliques nous recommandons l'utilisation du vernis Dupli-Color JantesTuning Alu réf 191671.

Références articles

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	ALU WHEEL PAINT arctic 150	150 ml	665615
	ALU WHEEL PAINT argento 12	12 ml	665653
	ALU WHEEL PAINT argento 150	150 ml	665585
	ALU WHEEL PAINT artic 12	12 ml	665677
	ALU WHEEL PAINT quartz 12	12 ml	665691
	ALU WHEEL PAINT quartz 150	150 ml	665646
	ALU WHEEL PAINT viper 12	12 ml	665660
	ALU WHEEL PAINT viper 150	150 ml	665592

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour : 17. avril 2015

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com