

Fiche technique Teintes PLATINUM



De nouveaux critères ont été établis avec cette peinture à séchage rapide et haut pouvoir couvrant. Cette peinture peut être employée de mille façons. Dupli-Color Platinum offre une grande palette de couleur RAL, 40 couleurs satinées et 10 couleurs brillantes. Adapté pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour tous les travaux de décoration ou de bricolage sur le bois, le plastique, le papier peint, la toile, le métal ou le verre.

Essayer notre kit de buse Platinum (réf. 723087), qui offre plusieurs possibilités de pulvérisation. Varier l'application en changeant les buses pour une pulvérisation fine ou large.

Qualité et propriétés

- Haute qualité de la peinture
- Séchage rapide
- Excellent pouvoir couvrant. Selon la teinte les résultats sont deux fois plus convaincants qu'avec une peinture traditionnelle
- Permet une économie de peinture
- Un système de pression spécifique combiné à différentes buses permet de varier la largeur du jet de l'aérosol à votre guise.
- Bonne tenue de la couleur (ne jaunit pas)
- Haute résistance de la surface
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups.
- Aucun trace de coulure, peu de brume
- Sans odeur

Données physiques et chimiques

- **Liant:** combinaison de résine spécifique
- **Teinte:** couleur spécifique
- **Odeur:** solvant
- **Finition:** degré de brillance 60° selon DIN 67530
brillant: 70-90 ou satiné: 10-50
- **Rendement:**
Selon la qualité et la couleur du support:
150 ml suffisent pour env. 0,5 - 0,8 m²
400 ml suffisent pour env. 1,5 - 2,0 m²
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative):**
Sec hors poussière: après 1-3 minutes
Sec au toucher: après 10 minutes
Sec à cœur: après 30 minutes
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application.
- **Résistance à la température:** jusqu'à 80°C
- **Durée de vie/stockage:**
10 ans dans des conditions de stockage appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant:**
Aérosol, volume net maximal 400 ml.

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Application:

- Nettoyer et ôter la rouille
- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse
- Egaliser les surfaces (poncer ou mastiquer)
- Si nécessaire traiter avec l'apprêt Platinum
- Optimiser l'adhérence sur un support plastique avec l'apprêt pour plastique Dupli-Color
- Agiter 3 min. l'aérosol
- Faire un test de pulvérisation sur une zone masquée
- Appliquer plusieurs couches fines en laissant sécher 2 minutes entre chaque couche
- Distance de pulvérisation avec le jet moyen: 25 cm
- Pour obtenir une surface brillante avec les teintes mates, il faut recouvrir avec le vernis Platinum
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycérol

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour: 11 avril 2013
Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com