

Notice technique primaire Model Paint Plastic



Sous-couche spéciale pour la mise en peinture de modèles réduits. Adaptée pour améliorer l'adhérence des peintures acryliques et à base de résine synthétique.

Utilisable sur les plastiques durs suivants : polyuréthane (PUR), polystyrène (PS), polyamide (PA), caoutchouc de propylène modifié (EPDM), plastique acrylonitrile - butadiène - styrène (ABS), fibre de verre (GfK), polychlorure de vinyle (PVC). Non adaptée au polystyrène expansé et au polycarbonate.

Pour protéger la peinture contre les carburants habituellement contenus dans les modèles réduits, nous vous conseillons le vernis incolore polyuréthane Model paint, réf. art. 685279.

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	MODEL PAINT Kunstst.Grund.150	150 ml	685255

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 20 août 2012

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com