

Technical information Insulating Primer



Sous-couche isolante en bombe à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur, à base de résines synthétiques avec un effet isolant et bloquant d'excellente qualité contre de nombreux types de tâches (notamment les tâches dues à l'eau) sur les supports minéraux (crépi, etc.), le bois et le béton. Recouvrable avec tout type de peintures à dispersion, de peintures acryliques alkydes et diluables dans l'eau, pas avec les peintures bi-composant. Largeur de jet réglable (horizontal et vertical).

Domaine d'utilisation :

idéale lorsqu'il s'agit de faire vite et que la mobilité est d'une importance capitale.

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	DC Isoliergrund Spray 400	400 ml	478413

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 8 juillet 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com