

Notice technique bombe aérosol sèche PTFE



Lubrifiant sec pour le traitement de pièces mécaniques en métal et en plastique sur lesquelles ne peuvent être laissées de l'huile ou de la graisse. Lubrifiant PTFE Sec ne laisse ni de la graisse ni de l'huile (film sec) et prévient l'usure et le grippage. Lubrifiant PTFE Sec possède un très faible coefficient de friction, un excellent pouvoir adhérent et est résistant aux conditions atmosphériques. Lubrifiant PTFE Sec convient pour les pièces soumises à une légère pression et à de basses vitesses. Le Lubrifiant PTFE Sec MoTip convient également pour débloquer les moules là où l'utilisation de silicones n'est pas souhaitable.

Références de commande

There are no prdocuts to show.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 4 mai 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com