

Notice technique détachant goudron & résine



Le détachant goudron & résine presto permet l'élimination sans efforts du goudron, bitume et d'autres salissures organiques similaires sur les pièces de carrosserie. La protection des dessous de caisse, la résine et les fuites de produit de conservation sont éliminées rapidement et sûrement. Également utilisable dans des endroits difficiles d'accès. Ménage la peinture.

Qualité et caractéristiques

- Ménage la peinture
- Élimine les salissures organiques
- Ne laisse pas de tâches
- Non corrosif
- Gaz propulseur non nocif pour la couche d'ozone
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base** : tenside alphonon
- **Coloris** : transparent
- **Poids spécifique à 20°C** : 0,691 g/ml
- **Pression de vapeur à 20°C** : 3 à 4 bars
- **Conservation/stockage** :
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** :
bombe aérosol d'un volume net de 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Secouer la bombe avant utilisation.
- Appliquer le détachant goudron sur la surface à traiter et laisser agir pendant quelques instants.
- La salissure dissoute peut être éliminée facilement à l'aide d'un chiffon propre et doux.
- **Ne pas utiliser sur des peintures chaudes et des surfaces récemment peintes.**

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 17 décembre 2009

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com