

Technical Information Light Filler



Le mastic léger presto possède une densité inférieure à 1 kg / dm³ grâce à l'utilisation d'agents de remplissage de nouvelle génération. Cela signifie que ce mastic léger ne pèse que la moitié du poids de mastics traditionnels ce qui permet le traitement d'objets qui ne peuvent pas supporter des charges trop lourdes.

Domaines d'utilisation typiques :

- carrosserie, également en plastique
- retouche de soudures et rainures,
- dans la marine, pour la réparation de bateaux et de planches de surf,
- dans le modélisme ou
- pour la retouche de couches revêtues de poudre.

Pour le traitement antérieur et ultérieur de retouches au mastic, nous recommandons nos papiers verre presto. Nous tenons une large gamme de papiers verre pour ponçage à sec ou humide de différent grain à votre disposition.

Références de commande

| Teinte | Produit | Contenant | Réf. art. |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | presto Leichtspachtel AY 420g | 420 g | 483527 |
| | presto Leichtspachtel AY 420g | 420 g | 318573 |

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 9 décembre 2009

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com