

Technical information Multi-primer



Sous-couche universelle à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur. Constitue une sous-couche idéale sur de nombreux supports comme le fer, l'acier, le zinc, l'aluminium, l'aluminium eloxé, l'acier inoxydable, les pièces thermolaquées, de nombreuses matières synthétiques et le bois. Elle forme une protection active contre la corrosion et forme une excellente adhérence. Elle résiste jusqu'à des températures de 80°C (chaleur sèche). Fort pouvoir garnissant. Jet de pulvérisation réglable (horizontal/vertical).

Domaines d'application :

Chantiers, travaux de rénovation et nombreux autres domaines. Idéal pour réaliser un travail rapide et rester mobile.

Convient aussi pour le domaine de la décoration et des loisirs comme préparation du support.

Références de commande

There are no products to show.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 24 mai 2016

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 26.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com