

Notice technique Huile pour persiennes



L'huile pour persiennes DUPLI-COLOR est conçue pour les persiennes, les portes de garage et de maison, les constructions en bois en intérieur et en extérieur.

Elle ne doit être utilisée que pour les peintures non opaques et les supports à pores ouverts.

Qualité et caractéristiques

- Base huile-eau
- Action en profondeur
- Déperlant
- Huile incolore de protection et d'entretien
- Respirante
- Sans résine

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** base huile-eau
- **Coloris :** transparent
- **Brillance :** avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 non pertinent
- **Rendement :**
Selon l'épaisseur de couche
750 ml suffisent pour env. 9-12 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %) :**
Recouvrable : après 1-4 heures environ.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du bois.
- **Conservation/stockage :**
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Utiliser les contenants ouverts dans les 6 mois.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance :**
Boîtes métalliques 750 ml de contenance

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

- Les supports doivent être solides, propres, secs, exempts de graisse et de cire, polis et exempts de films de peinture
- Température de l'objet et de l'huile, entre +10 et +25°C.
- Ne pas utiliser directement au soleil.
- Il convient de tester la couleur et la compatibilité avec le support au moyen d'une couche d'essai.
- Bien remuer avant et pendant l'utilisation.
- Appliquer cette huile pour persiennes en fine couche à l'aide d'un pinceau (poils naturels) en 2 étapes de travail dans le sens des veines.
- Retirer l'excédent d'huile de la surface à l'aide d'un chiffon propre.
- Nettoyage des outils de travail : Immédiatement après utilisation, à l'eau chaude et au produit vaisselle.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 13 mars 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com