

## Notice technique Peinture de mélange ou pigment acrylique



Peinture unie ou colorante sans solvants DUPLI-COLOR : peinture de dispersion colorée pour la peinture directe ou pour la teinture de peintures intérieures et extérieures ainsi que pour le plâtre. Les domaines d'application sont toutes les peintures à dispersion pour l'intérieur et l'extérieur. Les teintes jaune, orange pur, rouge vin et rouge coquelicot ne conviennent qu'à une utilisation en extérieur. Pour une conception personnalisée, dans des locaux résidentiels et commerciaux, des œuvres artistiques aux couleurs vives après l'application d'une couche d'apprêt avec une peinture de dispersion blanche.

Supports possibles : Maçonnerie, plâtre et béton, papier peint, bois, peintures de dispersion.

### Qualité et caractéristiques

- facile à mélanger
- couleur intense
- peut être mélangée avec toutes les dispersions disponibles dans le commerce
- possibilité de les mélanger les unes avec les autres selon les besoins
- pour l'intérieur

### Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** Dispersion synthétique
- **Coloris :** divers
- **Odeur :** neutre
- **Brillance :** avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 mat
- **Nettoyage des outils de travail :** immédiatement après utilisation avec de l'eau
- **Conservation/stockage :** 2 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé. Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance :** Contenant en plastique de 500 ml

### Environnement et réglementation

**Respect de l'environnement :** Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

**Traitement des déchets :** Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Étiquetage réglementaire :** Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



### Mode d'emploi

#### Préparation :

- Avant l'application : Couvrir les planchers et les meubles avec une bâche.
- Couvrir les cadres de fenêtre et de porte avec du ruban-cache.
- Vérifier le support - il doit être stable, sec, propre et solide.  
S'il devient sombre lorsque l'on passe une éponge humide pendant le test, une couche d'apprêt est nécessaire.
- Les anciennes peintures à base de colles et les supports crayeux doivent être complètement lavées.
- Si nécessaire, appliquer une couche préalable de durcisseur.

#### Peinture :

- La peinture est prête à l'emploi lorsqu'elle est utilisée comme couleur unie, il suffit de bien la secouer à nouveau.
- Peut être diluée avec de l'eau.
- Lorsqu'elle est utilisée comme peinture colorante, elle doit être bien mélangée avec le produit de base,
- La peinture peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur airless.
- Pour éviter les traces, commencer par les fenêtres.
- Travailler sur des surfaces contiguës sans interruption.
- Recouvrable après env. 4-5 heures.
- Pendant les pauses de travail, envelopper le pinceau et le rouleau fermement dans une feuille de plastique.
- Nettoyer ensuite les outils à l'eau chaude.

### Références de commande

## **Non-responsabilité**

---

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 24 mars 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)