Notice technique bombe aérosol antinuisibles

Qualité et caractéristiques

- Excellente adhérence
- Protection durable
- Sans odeur
- Résistant contre les variations élevées de température (-30°C à +250°C)
- Résiste aux influences météorologiques, aux acides et bases faibles
- Jet dirigé
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base :** polyalphaoléfine
- **Coloris :** transparent
- **Odeur :** sans odeur
- **Poids spécifique à 20°C :** 0,89 g/ml
- **Coefficient de pulvérisation :** 2,0 g/sec.
- **Pression de vapeur à 20°C :** 3 à 4 bars
- **Aspect :** collant
- **Indice de viscosité de la substance active :** 145
- **Conservation/stockage :**
  10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance :**
  bombe aérosol d'un volume net de 400ml

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Secouer la bombe pendant 2 minutes avant utilisation.
- Avant application du produit, le compartiment moteur doit être nettoyé soigneusement. Pour ce faire, utiliser le nettoyant moteur MoTip.
- Puis appliquer la bombe aérosol antinuisibles MoTip en quantité suffisante sur les pièces en caoutchouc ou plastique dans le compartiment moteur à traiter et laisser à l'air libre pendant 5 minutes au minimum.
- Pour garantir une protection durable, il est recommandé de renouveler l'application tous les 2 mois.
- Après une attaque de nuisibles, il est impératif de procéder à un lavage du moteur avant l'application de la bombe antinuisibles.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 26 novembre 2009
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com