

Notice technique Décapant



presto Décapant élimine vite et en profondeur plusieurs couches en une seule application. Prêt à l'emploi, à faible odeur, très bonne adhérence sur les surfaces verticales.

Domaines d'utilisation :

Pour éliminer les anciennes laques et peintures à base d'huile, de nitrocellulose et de résine synthétique, les anciens vernis, agents de matage, dispersions et latex, résines alkydes, crépis synthétiques et restes de colles, mastics et restes de mousse PU de tous les supports habituels tels que pierre, bois et métal.

Qualité et caractéristiques

- Élimine vite et en profondeur les anciennes peintures et laques
- Prêt à l'emploi, à faible odeur, très bonne adhérence sur les surfaces verticales

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base chimique** : Esters <5% d'hydrocarbures aliphatiques, <5% d'hydrocarbures non ioniques, tensioactifs, additifs
- **Poids spécifique à 20°C** : 0,98 g/cm³
- **Point d'éclair** : 27°C

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Application

- Appliquer grassement au pinceau et laisser agir.
- Suivant la nature de la peinture à décaper, elle peut se détacher du support déjà après environ 1 heure. Éliminer la peinture ainsi détachée avec une spatule.
- Pour les peintures très épaisses, répéter l'application une deuxième fois.
- Éliminer les peintures et les laques sur les surfaces difficiles d'accès à la laine d'acier ou laver avec de l'eau et une brosse.
- Protéger soigneusement les matières synthétiques.
- Remarque: Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau et un nettoyant pour pinceaux.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 19 septembre 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com