

Notice technique détachant de joint



Le détachant de joint presto est adapté à l'élimination rapide et facile des résidus de colle secs et collés, de joints, de résidus de charbon, de peintures, d'huiles, de graisses etc. sur les moteurs et les pièces de moteur. Grâce à sa viscosité élevée, le détachant de joint est hautement efficace.

Qualité et caractéristiques

- Bon pouvoir détachant
- Effet optimal grâce à une viscosité élevée
- Légère structure de gel
- Solvant haute efficacité
- Non corrosif
- Non conducteur
- Peut également être utilisé sur des surfaces verticales de manière efficace
- Des additifs spéciaux garantissent un effet en profondeur durable
- Jet dirigé
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base** : hydrocarbures aliphatiques / acétate
- **Coloris** : jaune transparent
- **Odeur** : éther
- **Poids spécifique à 20°C** : 0,80 g/ml
- **Coefficient de pulvérisation** : 1,57 g/sec.
- **Pression de vapeur à 20°C** : 3 à 4 bars
- **pH** : neutre
- **Conservation/stockage** :
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** :
bombe aérosol d'un volume net de 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Secouer la bombe pendant 2 minutes avant utilisation.
- Recouvrir les pièces peintes ou les pièces en plastique.
- Pulvériser sur les résidus à éliminer en respectant une distance d'env. 20 à 30 cm et laisser agir pendant 10 minutes environ.
- Éliminer les résidus dissous à l'aide d'une spatule en procédant avec précaution.
- Répéter l'opération en cas de salissures récalcitrantes.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 29 mars 2017

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com