

Technisches Merkblatt Keramikpasten-Spray



Metallfreie Hochtemperaturpaste mit hervorragender Schmierwirkung. Guter Korrosionsschutz. Ideal geeignet für Montagearbeiten an ABS-Bremsanlagen sowie zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art. Temperaturbeständig von -40°C bis +1.400°C. Der abnehmbare Pinselkopf ermöglicht ein einfaches und gleichmäßiges Aufbringen der Paste.

Einsatzgebiete:

ABS-Bremsanlagen, Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen

Qualité et caractéristiques

- Metallfreie Schmierung mit extremer Temperaturbeständigkeit
- Erleichtert die Demontage, selbst nach langen Betriebszeiten
- Verhindert Korrosion und Quietschgeräusche
- Beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Beständig gegen Salzwasser, schwache Säuren und Basen
- Nicht leitend

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Basis:** Fett mit feinsten keramischen Anteilen
- **Farbe:** weiß
- **Geruch:** charakteristisch
- **Treibmittel:** Propan / Butan
- **VOC-Gehalt:** 60%
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,706 g/ml
- **Dampfdruck bei 20°C:** 3,5 - 4,0 bar
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis + 1.400°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 400ml Nettovolumen

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa version actuelle.



Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Anwendung:

- Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln.
- Die zu behandelnden Teile von Feuchtigkeit, Schmutz und Fett befreien.
- Oberfläche ohne Pinsel besprühen und anschließend die Paste mit dem Pinselkopf gleichmäßig verteilen.
- Stellen Sie sicher, dass Reibflächen nicht besprüht werden!

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 21 juillet 2016

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com