

Notice technique bombe aérosol pour jantes



La bombe aérosol pour jantes ColorMatic est une peinture acrylique de qualité supérieure avec un pouvoir couvrant élevé et un séchage rapide. La pulvérisation à jet large de qualité professionnelle donne une transition superbe et des résultats sûrs.

Pour une adhérence optimale, la jante en alu peut être sous-couchée avant application de la bombe aérosol pour jantes ColorMatic avec la sous-couche 1K ColorMatic pour aluminium, réf. art. 180278. Pour les jantes en acier avec le primaire de rebouchage 1 K ColorMatic

Domaine d'utilisation :
idéal pour la mise en peinture de jantes neuves ou d'occasion.

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	CM Felgenswarz gl. 400	400 ml	190353
	CM Felgensilber sdgl. 400	400 ml	190377

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 21/05/2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com