

Notice technique sous-couche 1K pour zinc



La sous-couche 1K pour supports zingués ColorMatic dispose de caractéristiques optimales d'adhérence et de protection contre la rouille grâce à des composants spécifiques, notamment sur les supports en acier non traité, zingué. Pour une utilisation ciblée pour la retouche de sous-couches industrielles sur des véhicules avec une carrosserie en acier zingué. Séchage rapide.

Avant application de la sous-couche 1K ColorMatic, traiter le support en zinc avec le [détachant silicone ColorMatic, réf. art. 174469](#). Pour un résultat optimal, nous vous recommandons l'application du [reboucheur sous-couche 2K ColorMatic Hi-Speed](#) après séchage de la sous-couche 1K pour zinc. Vous pouvez ensuite les peindre avec les peintures mélangées de notre système de mélange à base aqueuse ou à base de solvant.

Domaines d'utilisation :

idéale pour la réparation de petites surfaces ou mise en peinture de pièces

Références de commande

| Teinte | Produit | Contenant | Réf. art. |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|
| | CM 1K Grundierung Zink 400 | 400 ml | 190285 |

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 8 juillet 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com