

## Fiche technique Sous-couche d'adhérence pour plastique



La sous-couche pour plastique DUPLI-COLOR permet une adhérence optimale des peintures glycérophtaliques, acryliques ou nitro-combi sur les plastiques durs.

Convient pour les pièces automobiles, le mobilier de jardin ou tous autres objets en plastique dur.

Applicable sur les matières plastiques suivantes : polyuréthane (PUR), polystyrène (PS), polyamide (PA), polypropylène (EPDM), l' ABS, la fibre de verre (GFK) et le PVC dur.

Avant l'application, nous recommandons de poncer éventuellement le support à l'aide d'un abrasif à l'eau grain 600 et de nettoyer ensuite au nettoyant plastique DC réf. 386343.

### Références articles

| Teinte | Produit               | Contenant | Réf. art. |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|
| *      | DC Plastic-Primer 150 | 150 ml    | 609367    |
| *      | Plastic Primer 400    | 400 ml    | 327292    |

### Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour : 20 août 2012

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 04.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)