

Fiche technique cockpitspray



Cockpitspray pour le nettoyage, la protection et l'embellissement du tableau de bord et des autres plastiques de l'habitacle. Il laisse un parfum subtil et est antistatique.

Qualité et propriétés

- Parfum agréable
- Excellentes propriétés nettoyantes
- Repousse la saleté
- Antistatique
- Utilisation à 360°
- Brillant : contient du silicone
- Satiné : sans silicone
- Mousse : formule à base aqueuse, pour un nettoyage sans résidus

Données physiques et chimiques

- **Teinte** : brillant/satiné : transparent, mousse : blanche
- **Odeur** : Cédrat
- **Taux pH** : mousse 10
- **Teneur en solvants** : brillant/satiné 96% w/w / mousse 10% w/w
- **Durée de vie/stockage** :
10 ans dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant** :
Aérosol, Volume net 600 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Application "brillant / satiné":

- L'aérosol doit être à température ambiante / Température ambiante d'application de 5 à 30°C.
- Agiter avant utilisation.
- Appliquer le produit sur un chiffon propre et frotter de manière homogène sur la surface à nettoyer.
- Puis à l'aide d'un chiffon sec, polir pour une brillance parfaite.
- **Ne pas appliquer sur les pédales, ni le volant du véhicule.**

Application "Mousse":

- L'aérosol doit être à température ambiante / Température ambiante d'application de 5 à 30°C.
- Agiter avant utilisation.
- Débrancher les connectiques électroniques
- Appliquer la mousse et laisser agir quelques instants.
- Puis à l'aide d'un chiffon sec, polir pour une brillance parfaite.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 15 octobre 2014

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com

